

TALAJFÚRÓK ÉS TARTOZÉKOK

FÜGGŐLEGES FÖLDFÚRÓK:

- Négy/kétüzemű motor, léghűtéses benzinmotor
- Működése nem jár nagy zajjal, és erős forgatónyomatékot biztosít a fúráshoz
- Kézi indítás, ergonomikus berántó fogantyúval
- Hosszú élettartamú levegőszűrő, poros környezethez
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat, kíméli a hátat
- Körbefutó védőkeret a motor körül
- Rezgésmentesített kialakítás
- Olajsztintmérővel van ellátva (AGT)
- Gázkar a markolaton



TARTOZÉKOK ÉS IPARI FÚRÓSZÁRAK:

- normal fúrószárak
- ipari fúrószárak
- toldóelem és átalakító
- fúróhegy és vágóél
- ipari fúrószárak vízszintes talajfúróhoz
- bővítő elem
- kardán csukló
- csörlő
- és még sok más.



	AGT FP35	AGT FP50	MEDIALINE MF52-3
Motor	HONDAGX35	HONDAGX50	kétüzemű
Teljesítmény (LE)	1,3	2	2,1
Hengerűrtartalom (cm³)	35	50	52
Üzemanyagtank (liter)	0,6	0,6	1,2 (1:25)
Ajánlott fúrószár Ø (mm)	100-150	100-250	100-200

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

Az EUROKOMAX ipari fúrószárak cserélhető fúrófejjel,

és vágóélel rendelkeznek.

VÍZSZINTES ÚTÁTFÚRÓK:

- Alkalmassak elektromos vezetékek, gázvezetékek, vízvezetékek lefektetésére, illetve út melletti árok fúrására, amely segíti az esővíz elvezetését az útkárok megelőzése érdekében.
- Benzines, és elektromos kivitelben is elérhető.
- A maximális fúrási hatótávolság 15 méter.
- Legnagyobb előnyük, hogy közművek telepítésekor (víz, gáz, áram és egyéb vezetékek) a meglévő, szilárd burkolat bontása nélkül, út vagy más tereptárgy alatt lehet készíteni furatot a talajban.
- Gyors és költséghatékony megoldást nyújtanak, a vízszintes fúráshoz, speciális talajfúrási munkálatok során, kemény talajtípus esetén is!

Válassz hazai terméket
és EUROKOMAX minőséget!

FÚRÓFEJEK Ø:
130mm, 200mm,
250mm



A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

	EUROKOMAX 230V	EUROKOMAX 400V	EUROKOMAX HONDA
Motor	elektromos 230V	elektromos 400V	HONDAGCV170
Teljesítmény (kW)	2,2	2,2	4 (5,5 LE)
Dugvilla	ipari 3 pólus (~1f / 32A)	ipari 5 pólus (~3f / 16A)	-
Fúrószár Ø (mm)	130, 200, 250	130, 200, 250	130, 200, 250
Bővítőszár Ø (mm)	300, 350	300, 350	300, 350

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!