

BETONCSISZOLÓK ÉS TARTOZÉKOK



BETONCSISZOLÓ GÉPEK

- Német gyártmány, megbízható működés, hosszú élettartam
- A szerszámpályák sűrűn keresztezik egymást, így a megmunkált burkolat felülete egyenletes, és jó minőségű lesz.
- Elfordítható csiszolófej és levehető védőfedél a falhoz közeli sarkok csiszolásához (VARIO)
- Száraz és vizes felhasználási mód
- Körkefe és porelszívó csatlakoztatható

ALKALMAZÁSA:

- csiszolás (beton, márvány, mészkő, cementkötésű lap, műkö, stb)
- szennyeződés eltávolítás (zsír, gépolaj, festék, sár, melasz, stb)
- polírozás (padló fényességének javítása)

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



	DBS 250	DBS 300 VARIO	DBS 400	DBS 500	DBS 520	DBS 620	DBS820	DBS 820 RIDER
Motor típusa	elekt. 230V	elekt. 230V	elekt. 400V	elekt. 230V	elekt. 400V	elekt. 400V	elekt. 400V	elekt. 230V
Teljesítmény (kW)	2,2	4	4	4	7,5	11	11	15
Munkaszélesség (mm)	250	300	400	500	500	600	780	780
Fordulatszám (1/perc)	1410	0-1200	1070	0-1800	0-1800	0-1200	0-850	0-1200
Csiszolótárcsák száma	1	1	1	3	3	4	4	4
Csiszolószegmensek száma	4	4	6	9	9	12	12 (24*)	24

Az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk!

CSISZOLÓSZEGMENSEK



3DP - C: kemény, közepesen kemény betonra
Szemcseméret választék: C20, C40, C60, C80, C120
(durvától finom csiszolásig)

3DP - A: abrazív, koptató betonra
Szemcseméret választék: A20, A40, A60, A80, A120

2DS - C: általános betonra, kemény kőpadlóra
Szemcseméret választék: A6, A16, A20, A40, A60, A80, A120

2DS - A: abrazív betonra, puha kőpadlóra
Szemcseméret választék: A6, A16, A20, A40, A60, A80, A120

2DS - U: univerzális, puha és kemény betonra
Szemcseméret választék: U16X, U20X, U40X, U80X, U120

GS-PCD-R: bevonatokhoz, ragasztókhöz, festékekhez

PCD-Xpert: bevonatok finom csiszolásához

CSISZOLÓTÁRCSÁK

20DS-C40 csiszolótárcsa (Ø250 mm)
Közepesen durva, kemény felületek csiszolásához.
(öreg, kemény beton)

20DS-A40 csiszolótárcsa (Ø250 mm)
Abrazív, koptató anyagok, csiszolására alkalmas.
(aszfalt, friss beton)

PCD csiszolótárcsa (Ø250 mm)
Különböző bevonatokkal ellátott padlók csiszolására
alkalmas tárcsa. (betonfesték, műgyanta, epoxi-cement)



EUROKOMAX CSISZOLÓTÁRCSÁK

EUROKOMAX csiszolótárcsa (Ø250 mm)

Közepesen durva és kemény betonfelületek csiszolásához.
A csiszolótárcsán 20 db gyémántszegecs található (10mm),
közepes kötéseerősséggel.

POLÍROZÓKORONGOK



MASTER polírozó korongok
Betonra, terrazzo burkolatra, kemény padlóra.

CeramMaster - Erősebb polírozás
HybridMaster - Hosszabb élettartamú, hibrid korong
ShineMaster - Finom polírozás, gyorsabb korongkopás

HiSPEED gyémántbevonatos polírozó filckorongok
Beton és más kemény kőpadlók polírozására.
Optimális a befejezésre, tükörsima felület.

SHINE gyémántbevonatos polírozó filckorongok
Nagy gyémánt sűrűség, egyenletlen betonra és más
kemény kőpadlóakra.

CLEAN-S-PAD polírozó filckorongok
A NANODisc 143 polírozó géphez tartozó korongok.
Nagy teljesítményű fényezéshez, szinte minden
padlóra univerzálisan alkalmas.

BETONMARÓK

POLÍROZÓK ÉS TARTOZÉKOK



AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

POLÍROZÓGÉPEK

- Erős vagy finom polírozáshoz, tisztításhoz, impregnált betonok előkészítéséhez, és ipari padlókhöz ajánlottak
- Száraz és nedves munkavégzéshez, víztartállyal szerelve
- Gyorscsatlakozó-rendszer, szerszám nélküli rögzítéshez
- Állítható magasságú fogantyú

DR.SCHULZE NANODisc 143 Pro 1800

1,8 kW (230V), 38-41 cm munkaszélesség, 168 f/perc, víztartály (13l), súrolókefe, forgótárcsa, 2db oldalsúly

DR.SCHULZE DBB700

7,5 kW (400V), 70 cm munkaszélesség, 0-2500 ford./perc, állítható ford.szám, 50mm porelszívó csatlakozás, ékszíjhajtás



A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



BETONMARÓ GÉPEK

- Egy fogással 1-3 mm beton gyors eltávolítására is alkalmasak
- Csatlakoztatható porelszívó
- Erős, masszív szerkezetű maródob, 4 db edzett acéltengellyel
- Lehajtható, rezgéscsillapított fogantyú, és állítható markolat
- Rezgéscsillapítóval ellátott motortartó
- Akár 200 mm-es marási szélesség



	BETONTR. BTSP10H	BETONTR. BTSP10E	DURHER JAVALON H	DURHER JAVALON M	DR.SCHULZE DBF200 B	DR.SCHULZE DBF250 B	DR.SCHULZE DBF250 E400	DR.SCHULZE DBF250TWN
Motor típusa	HONDA GX160	elektr. 230V	HONDA GX160	elektr. 230V	HONDA GX160	HONDA GX270	elektr. 400V	elektr. 400V
Teljesítmény	5,5 LE	1,5 kW	5,5 LE	2,2 kW	5,5 LE	7 LE	4 kW	2x4 kW
Munkaszélesség (mm)	200	200	200	200	200	250	250	250
Marási mélység (mm)	1,6	1,6	3	1,6	0-3	0-5	0-5	0-10
Nettó súly (kg)	61	69	76	70	72	145	135	286

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- komplett maródob
(maródob + tengelyek + választható marócsillagok + távtartó)
- maródob szett
(maródob + tengelyek)
- tengely szett
- marócsillag szett
(1 dobnyi mennyiségű marócsillag és távtartók)
- marócsillagok (darabonként)

MARÓCSILLAGOK TÍPUSAI

Példa: 5P 44,6 - 6/16 - 8,3

5P: csillag csúcsainak száma (db)
44,6: marócsillag átmérője (mm)
6: marócsillag vastagsága (mm)
16: marócsillag belső lyukátmérője (mm)
8,3: csúcsokban lévő volfrám-karbid maróhegy hossza vagy a marólapka vastagsága (mm)

