

ÉPÍTŐGÉPEK ÉS TARTOZÉKOK



LAPVIBRÁTOROK

- Profi HONDA GX olajsint-érzékelős motor biztosítja a nagy tömörítési teljesítményt
- A zárt alvázú motorvédelem hosszú élettartamot biztosít
- Rezgéscsökkentett, megerősített vezetőkar
- Strapabíró, öntöttvas talp garantálja a prémium minőséget
- Könnyű manőverezhetőség
- A védőkeret felhasználóbarát kialakításának köszönhetően könnyedén szerelhetők.

	ML-P70	ML-P90	PCL60	PCL90	PCL100	ZEN20 CGH	BTPC60H	BTPC95H
--	--------	--------	-------	-------	--------	-----------	---------	---------

Motor	LONCIN	LONCIN	HONDAGX160	HONDAGX160	HONDAGX160	HONDAGX160	HONDAGX160	HONDAGX160
Motorteljesítmény (LE)	6,5	7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Centrifugális erő (kN)	12	14	10,5	15	13	20	10,5	15
Talpméret (cm)	51x37	52x50	50x36	50x45	50x53	40	50x36	53x50
Súly (kg)	70	90	67	90	100	90	65	95

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

IRÁNYVÁLTÓS LAPVIBRÁTOROK

- Gyors irányváltásra alkalmas gépek, könnyedén manőverezhetők
- Profi HONDA GX vagy YANMAR dízelmotor biztosítja a megbízható működést
- Rezgéscsökkentett, megerősített vezetőkar
- Védőkeret a sérülések ellen
- Lekerekített talpélek az egyenletes felületminőségért



	CRBH130	CRBH170	BTPC160H	BTPC350Y
--	---------	---------	----------	----------

Motor	HONDAGX160	HONDAGX200	HONDAGX200	YANMAR L100AE
Motorteljesítmény (LE)	5,5	6,5	6,5	(gázolajos)
Centrifugális erő (kN)	25	30,5	27	45
Talpméret (cm)	63x40	73x45	70x43	86x49
Súly (kg)	130	170	160	360

- Profi HONDA GX vagy YANMAR dízelmotor
- Nagy súly, jelentős tömörítési erő és gyors munkavégzés
- Üthengerként is használható
- Alacsony karbantartási igény
- Alacsony üzemeltetési költség
- Edzett acél munkahengerek

AGT VR-UT750 (HONDA GX390)
BetonTrowel BT700 (YANMAR L100AE)



PADKAHENGEREK



- Védőkeret a sérülések kivédésére és emelésre
- Kopásálló talprész és szerkezeti elemek
- Ergonomikus fogantyúk, vibrációcsökkentő motortartók és görgők
- Teljesen zárt, folyamatos kenésű olajrendszernek köszönhetően nagyon pontosan ellenőrizhető az olajszint, és a napi olajozásra sincs szükség
- Nagyon alacsony súlyponttal rendelkeznek
- Könnyedén és biztonságosan manőverezhetőek

	AGT CV76H-R	ENAR PH70E	BETONTROWEL BTR60H
Motor	HONDA GXR120	HONDA GXR120	HONDA GX100
Talpméret (mm)	330x290	330x280	300x250
Centrifugális erő (kN)	13,7	15,4	9,8
Ütésszám (1/perc)	650-690	650	600-695
Súly (kg)	70	70	60



**A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.**

- Különféle térkő- és díszburkoló elemek pontos méretre vágásához
- Négyélű, edzett acélkések
- Magasságállítás menetes orsó(k) segítségével
- Rugóval ellátott tartólemezek

- Nagyméretű, kerekeken húzható típus
- 70-120 cm vagy 110-210 cm munkaszélességgel
- Különböző járdaszegélyek/járdalapok megmunkálását segítik elő
- Gyorsan, rugalmasan és pontosan lehet a földalapot szintezni segítségükkel
- Kisméretű, kézi szintező is elérhető

- A lerakott térkő burkolatot segít eligazítani, a pontatlanságokat kijavítani
- A térköveket nem kell kiszedni és ismét lerakni
- Erős, rozsdamentes acélváz és tartós, de szükség esetén cserélhető edzett acél él
- Könnyű (2,4 kg)

Gépi és kézi emelők, szegélykő és burkolatfogók, gumikalapács, kézi döngölő, téglafogó, térkőszállító kocsi, terep raklapemelő, stb.




ÉPÍTŐGÉPEK ÉS TARTOZÉKOK



KOMBINÁLT BETONVASHAJLÍTÓ ÉS -VÁGÓGÉPEK

- Több funkció egy gépben: betonvas hajlításra és vágásra egyaránt alkalmas
- Tetszőleges hajlítási irány
- Nagy pontosságú szögbeállítás
- Egyszerű működtetés
- Több beépített biztonsági rendszer
- Kengyel- és spirálhajlító opció (Durher gépekhez)

KÍNÁLATUNKBAN HAJLÍTÓ-, VÁGÓ-, ÉS KOMBINÁLT GÉPEK IS ELÉRHETŐEK!



	DURHER C34 (vasvágó)	GMS MG20B (vashajlító)	GMS B36 (vashajlító)	DURHER COMBI BASIC	DURHER COMBI EXTRA
Hajlítható átmérő (mm)	-	10-20	14-36	10-28	18-38
Vágható átmérő (mm)	14-28	-	-	6-24	11-32
Motor teljesítménye (kW)	2,2	1,1	3	2,2	4
Feszültség (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Nettó súly (kg)	235	95	270	340	620

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



GÉPI EMELŐK:

- Praktikus segítség emeléshez, áthelyezéshez
- Targoncára vagy földmunkagépre függeszthető
- Az emelő szerkezet automatikusan zár és kiold
- Átfordítható pófákkal, gumi és vídia betéttel rendelkeznek
- A gyári adaptereknél lényegesen költséghatékonyabb megoldás



TEREP RAKLAPEMELŐ

- Teherbírás: 1500 kg
- Állítható villaszélesség: 19-59 cm
- Emelési magasság: 20 cm
- Egyenetlen talajon való teherszállításra tervezve
- Könnyű emelés és könnyű mozgatás
- Robusztus acél-keret és strapabíró kerekek



Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!