

PÁRÁTLANÍTÓK ÉS TARTOZÉKOK



KONDENZÁCIÓS PÁRÁTLANÍTÓK

- Sokrétű felhasználás
- Nagy teljesítmény választék
- Ipari, profi és háztartási modellek
- Hatékony és gyors szárítás
- Penészedés gátlása
- Beépített légnedvességmérő
- Kivehető, tisztítható légszűrő
- Energiatakarékos és halk működés
- Hordozható, praktikus kivitel
- Folyamatos üzemeltetés (24h/nap)
- Egyes páratlanítók üzemóra-számlálójával szereltek

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

	DH720	DH752	DH792	DH44	DH92	DHP55	DH7160
Kapacitás [30°C/80% RH](l/h)	20	47	100	41	80	45.9	166
Páratlanítandó helyiség térfogata (m3)	50	700	1500	615	1.200	700	2.490
Légszállítás (m3/h)	150	350	1000	480	1000	340	1.700
Működési tartomány: relatív páratartalom (%)	35-95	20-90	35-90	35-99	35-99	20-90	30-90
Víztartály (l)	5	5,7	15	11	11	-	-
Bruttó súly (kg)	12	36	70,2	47	70	52	110



MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

AERIAL
THE DRYING EXPERTS

ADSZORPCIÓS PÁRÁTLANÍTÓK

- Fagypont alatt is működőképes (-10 - +35 °C-ig)
- Széles páratlanítási tartomány: 10-95%
- A párák levegő kivezethető csővel a helyiségből
- Nincs szükség gázra, kompresszorra és víztartályra
- Energiatakarékos és halkan működik

	ASE200	ASE300
Kapacitás (20 °C/60% RH)(l/h)	18,75	25,7
Páratlanítandó helyiség térfogata (m3)	200	300
Légszállítás száraz/nedves (m3/h)	210/110	300/110
Működési tartomány: hőmérséklet (°C)	-10 - +35	-10 - +35
Működési tartomány: relatív páratartalom (%)	10-95	10-95
Motor teljesítménye (W)	694	1040
Bruttó súly (kg)	16	20

